



HUSQVARNA 226HD60S **NIEUW!**

De Husqvarna 226HD60S is een uitzonderlijke uitgebalanceerde dubbelzijdige heggenschaar met een X-Torq motor. Het robuuste ontwerp zorgt voor een lange levensduur onder zware omstandigheden.



Onderdelen met een lange levensduur
De machine onderdelen zijn ontworpen voor een lange levensduur onder ruige omstandigheden.



Verstelbaar achterhandvat voor makkelijk knippen.
De achterhandgreep is instelbaar om de zijkant en de bovenkant van de heg te kunnen knippen.



Scherpe tanden
Scherpe en robuuste mestand voor een hoge productiviteit en een lange levensduur van het product.



Makkelijk te starten
Een brandstofopvoerpomp om zeer makkelijk te starten. Een doorzichtige brandstoftank om het brandstofpeil te controleren.



X-Torq® motor
Het X-Torq® motor ontwerp vermindert de schadelijke uitstoot van uitlaatgassen tot 75% en verhoogt brandstofverbruik met maximaal 20%.



Op zichzelf staande starter
De stand alone starter maakt het eenvoudig het starterkoord aan te passen.

Technische data

Engine specification

Cilinderinhoud	23,6 cm ³
Cilinderdiameter	34 mm
Cilinderslag	26 mm
Vermogensoutput	0,85 kW
Maximum snelheid	8000 tpm
Maximale adviessnelheid	10500 tpm
Carburateur	Walbro
Benzinetank volume	0,5 liter
benzine verbruik	412 g/kWh
Ontstekingsysteem	C.D.I
Stationair toerental	3000 tpm
Bougie	NGK CMR7H
Electrode gap	0,7 mm

Emission, vibration & noise data

Technische data

Equivalent vibration level (ahv , eq) front / rear handle	1,8/1,5 m/s ²
Sound pressure level at operators ear	91 dB(A)
Geluidsvermogen, Lwa	100 dB(A)
Uitstoot emissie (CO gemiddelde)	329 g/kWh
Uitstoot emissie (HC gemiddelde)	54,7 g/kWh
Uitstoot emissie (NOx gemiddelde)	0,6 g/kWh

Transmission data

Gear ratio	5,11:1
------------	--------

Equipment

Knife Length	60 cm
Teeth opening	28 mm
Recommended maximum twig diameter	22 mm
Cutting speed	4100 cut/min

Overall dimensions

Gewicht	5,7 kg
---------	--------

Logistical Data

Produkten per 20ft container	380 stuks
Produkten per 40ft container	770 stuks
Produkten per 40ft HC container	960 stuks
Afmetingen verpakt, LxBxH	1120x290x220 mm
Gewicht in krat	8 kg